

AANWEZIGE APPARATUUR THEATER “DE LUIFEL”

GELUID

4 x Nexo ID24 tops : zaalversterking mid/hoog
1 x ID-S110 sub : zaalversterking laag 4 x Acoustic Line A4: monitor
1 Allen & Heath QU-24 Chrome
Analoge stage-blok/ Netwerk kabel voor digitale snake aanwezig. 2 Numark MP102: CD/MP3-speler

4 Sennheiser e935: zang- en spraakmicrofoon
2 Sennheiser e614: condensator: percussie-, houtblazers- en snaarinstrumentenmicrofoon
1 Sennheiser e902: basmicrofoon
2 Sennheiser e906: versterkermicrofoon
3 Crown PCC-130: grensvlakmicrofoon, ook geschikt voor piano/vleugel
1 Sennheiser ME 35-B: kathedermicrofoon (op de bovenste plank!)
2 Shure SM 58: zang- en spraakmicrofoon
1 Shure SM 57: zang-, spraak-, instrumenten-, drum-, percussie- en versterkermicrofoon
3 Sennheiser K6 / ME 65 condensatormicrofoon: zang- en instrumentmicrofoon
3 Sennheiser K6 / ME 66 condensator microfoon: richtmicrofoon 2 BSS AR 133: actieve DI
1 Behringer DI 20: stereo DI
1 Subsnake 6 send / 2 retour, à 10 meter
1 x UTP van cabine naar toneel

LICHT

Lichttafel: High End Systems Hedgehog 4 Console
Vast frontlicht, bestaande uit:

2 x Robe Ledbeam 150 wash
6 Selecon PC 230V/1000W, inclusief barndoors
4 Selecon Pacific Profiel 14°-35°, 230V/1000W, inclusief diafragma en gobohouder (B-size) 2 x Niethamer 17/50 A-size

Los licht:

10 x Robe Parfect 150
3 x horizon ETC Colorsourse CYC
4 Selecon PC 230V/1000 W
6 Selecon Fresnel 230V/1000 W
2 Selecon Profiel 18°-34° 230V/1000 W, inclusief diafragma 18 par 64

2 x 12 DMX-gestuurde dimmers van Theater Technisch Lab, maximale belasting per kring 2500W, maximale belasting per dimmerpack 22,5 kW.

ELEKTRA

3x 400V/32A, 2x 230V/16A

P-DAC8-tl: Switchpack/dimmer voor (dimbare)TL, Blacklight, Stroboscoop Eurolite SB 1050:
Verdeelblok 400V/32A CEE naar 2x 230V/16A schuko Splitter 400V/32A CEE naar 2x 400V/16 CEE

Verlengkabel 400V/32A CEE, 2 à 5 meter

Verder nog aanwezig

Balletvloer zwart/wit (2 banen 10,4 x 1,5 meter en 3 banen van 10 x 1,5 meter) Yamaha U1,
verrijdbare piano
Alp personenlift

Beamers :

Mitsubishi WL7200U vanuit zaal.
Optoma full 3 d vanuit portaal

Afstopping:

Voordoek (toneel links te bedienen) Horizontdoek (vast)
Fond (bestaande uit 2 delen L,R,) 33 x potenplan of zijzwart

12 x Kluiten van 10 kg.

2 x Portofoons met oortje en mic

Maten:

Speelvloer maximaal 9 x 7,5 x 4,2 meter (BxDxH) Laden en lossen via trap (5 treden)
Invalidelift aanwezig (225 kg max.) Toegangsdeur 2,1 x 1,8 meter (HxB)

Voor meer informatie:
e-mail: theatertechniek@wijheemstede.nl
John Valkering
Tel: 06 22 39 59 45

N.N.B.: De inventaris is aan veranderingen onderhevig, daarom kunnen er aan deze lijst geen rechten ontleend worden.

Versie: 10/2025